



**TBDSL**  
TURBODISEL S.A.



**LOVOL**

AGRICULTURE

# Tractores LINEA TE



Especificaciones	Unidad	TE250	TE254	TE350	TE354
<b>Generales</b>					
Largo	mm	3225		3450	
Ancho	mm	1475		1515	
Alto	mm	1900		2051	
ROPS	-	SI		SI	
Peso ROPS	kg	1100		1280	
Aire acondicionado	-	NO		NO	
<b>Performance</b>					
Flujo hidráulico	l/min	16		19	
Tracción	-	4x2	4x4	4x2	4x4
Levante a 610mm	kg	580		670	
<b>Motor</b>					
Marca	-	LOVOL		LOVOL	
Tipo	-	3 cilindros en línea, diesel		4 cilindros en línea, diesel	
Potencia	hp/kW	25/18.4		35/25.7	
Velocidad	rpm	2350		2350	
Potencia PTO	kW	16		21.9	
Desplazamiento	L	1.53		2.16	
Refrigeración	L	Refrigerado por agua			
Tanque de combustible	L	30			
<b>Tren Motriz</b>					
Freno de mano	-	Mecánico, independiente de los frenos principales, manual			
Neumáticos delanteros	-	5.0-16		6.0-16	
Neumáticos delanteros	-	9.5-24		11.2-24	



Motores diesel en línea con alta eficiencia de combustible, bajo costo de mantenimiento, precalentador estándar y excelente arranque en frío.



El modelo de tracción 4x4 posee un nuevo eje delantero impermeable. Su cilindro de dirección de doble acción proporciona un rendimiento de dirección confiable en entornos agresivos. Posee un radio de giro mínimo de 3,3 m para ayudarle a operar fácilmente en espacios pequeños.



La serie TE puede proporcionar una distancia al suelo máxima de 338 mm y un espacio en hilera de 420 mm. El bloqueo tipo pin del diferencial permite a la serie TE el mejor rendimiento de paso.