



TBDL
TURBODISEL S.A.



LOVOL

CONSTRUCTION

Retroexcavadoras



Modelos

FLB468-II Side Shift
FLB468-II Pivot central



Equipado con transmisión y ejes CARRARO originales de Italia.



El sistema de dirección hidráulica EATON es de avanzada tecnología y capacidad.

Especificaciones

Especificaciones	Unidad	FLB468-II Side Shift	FLB468-II Pivot central
Especificaciones Generales			
Tipo de retroexcavadora	-	Side shift	Pivot central
Dimensiones gral.	mm	5900*2320*3500	7200*2320*3500
Peso operativo	kg	8460	8150
Fuerza de tracción max.	kN		74
Tren Motriz			
Velocidad en curso 1/2/3/4	km/h		5.8/10.0/20.1/36
Velocidad en reversa 1/2/3/4	km/h		5.6/10.0/20.1/36
Radio de giro mín. ruedas	mm		3950
Motor			
Marca	-		LOVOL
Tipo	-		4 cilindros en línea, inyección directa, refrigeración por agua
Potencia	KW/rpm		69/2200(70/2200)
Torque máx.	N·m/r/min		≥370/1400-1600(392/1400)
Bore * stroke	mm		100*127
Desplazamiento	L		3.99
Consumición combustible	g/KWh		220
Palanca de cambios	-		CARRARO
Tanque de aceite	L	210	130
Especificaciones de Carga			
Capacidad de balde	m3		1
Fuerza de excavación max	kN		41
Altura de descarga max	mm		2660
Alcance de descarga max	mm		780
Tiempo de ciclo	S		≤8.8
Especificaciones de Excavación			
Capacidad de balde	m3	0.18	0.3
Fuerza de excavación máx.	kN		53.3
Profundidad de excavación max	mm	4345	4445
Distancia de excavación máx.	mm	5385	5470
Altura de descarga máx.	mm	3545	3370
Caballos de fuerza	kW/rpm		69/2200
Neumático delantero	/		14-17.5-14PR
Neumático trasero	/		19.5L-24-12PR



Turbodisel S.A.
Buenos Aires - Argentina
(54) (011) 4301-6600
contacto@turbodisel.net
www.turbodisel.net